



MACHINE À LAVER ET SÉCHER LES BÂCHES Cavalltec Mod. III ECO

CARACTÉRISTIQUES VERSION DE BASE:

- Charge et décharge frontale, 5m de largeur utile de travail.
- Châssis en acier avec traitement anticorrosion par sablage et peinture Epoxy-2 à deux composants.
- Système de séchage parmi racleurs en caoutchouc et turbines d'air haute pression.
- Conduites de l'air de séchage en acier inox.
- Écrans de charge et décharge finis en toile de PVC.
- Bac de lavage fini avec toile de PVC.
- Tableau de contrôle avec système multifonction (manuel et automatique), écran tactile 3,5"
- Fabriquée avec paramètres marqués dans la normative 98/37/CE.

DONNÉES TECHNIQUES:

Dimensions:	Longueur = 8000mm / Largeur = 1900mm / Hauteur = 3000mm
Largeur utile de lavage:	5000mm
Longueur de lavage:	Portiques jusqu'à 60m
Puissance électrique:	380V AC 50Hz - 20kW - 28CV - 40A
Protection entrée principale:	63A
Pression pneumatique:	6 bar nominals
Pression de l'eau:	1 bar nominal
Turbines d'air	2 Turbines haute pression - 380V 7,5Kw - 2855 rpm - 1250 m ³ /h - 86dB
Tube structurel:	Acier ST-44
Peinture:	Epoxi 2 composants
Souffleurs:	Acier inox AISI-316
Conduites de séchage:	Acier inox AISI-316
Racleurs d'essorage:	2 Racleurs en caoutchouc naturel ép. 6mm
Rendement effectif:	400-500 m ² /h
Consommation d'eau:	±50 l/100m ² a 1 bar de pression
Consommation d'électricité:	2,5 - 3,5 kW/100m ²
Consommation détergent:	0,04 - 0,12 l/100m ²
Consommation cire:	0,06 - 0,18 l/100m ²
Connexion entrée d'air:	½"
Connexion entrée d'eau:	½"
Sortie drain:	Ø 110mm
Normatives:	98/37CE
Poids:	Env. 4000 Kg, disposition verticale, ancrée au sol

CONDITIONS:

- Prix sans TVA, ExWorks, transport non inclu.
- Montage et formation du personnel inclu.

GARANTIE:

- 5 ans de garantie anticorrosion pour le châssis métallique.
- 1 an de garantie totale sur tous les composants mécaniques et électriques.

